



Geberit Duofix szerelőelem fali WC részére, Omega öblítőtartállyal, 98 cm magas, fentről/előlől működtethető

Új



felhasználási terület

- Padló szerkezet vastagsága 0 - 20 cm
- Könnyűszerkezetes teljes belmagasságú vagy parapetfalba való beépítésre hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- Duofix rendszer, teljes belmagasságú falba
- Fali WC-khez 62 cm hosszú
- 2 mennyiségű öblítéshez
- Nem bebetonozható

Jellemzők

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- A keret elő van készítve kisebb felfekvési felülettel rendelkező WC-csészék alátámasztására
- 0–20 cm között állítható horganyzott lábazat
- Csúszásgátló lábazat
- A csatlakozókönnyök szerszám nélkül összeszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány: 45 mm
- Hangcsillapított lefolyóív rögzítés
- Páralecsapódás ellen szigetelt, felülről vagy előlről működtethető falsík alatti öblítőtartály
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás oldalt balra vagy a hátul balra
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretezhető
- Vívezeték védőcsővel felszerelve Geberit AquaClean eszközök csatlakozásához
- Csak Omega nyomólap családdal működtethető

Műszaki adat

| | |
|--|-----------------|
| Mértékadó térfogatáram | 0,11 l/s |
| Minimális víznyomás | 0,5 bar |
| Minimális víznyomás | 50 kPa |
| Víznyomás tartomány | 0,1-10 bar |
| Víznyomás tartomány | 101000 kPa |
| A víz maximális üzemi hőmérséklete | 25 °C |
| Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása | 6 és 3 l |
| Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya | 4,5 / 6 / 7,5 l |
| Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya | 3-4 l |

Csomag tartalma

- R 1/2 vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adapterrel, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz
- 2 db törmelék elleni védődugó
- ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez
- PE-HD, ø 90 mm WC lefolyóív
- PE-HD, ø 90/110 mm átmeneti idom
- 2 db M12-es menetes szár
- rögzítőanyag

Kivéve:

- nyomólap

cikk

Cikkszám

111.030.00.1

- Rendelhető: 2014.07.01.-től