



## Geberit Duofix Basic vizelde szerelőelem univerzális



### felhasználási terület

- Padló szerkezet vastagsága 0 - 20 cm
- Vízelde szerelésére
- Hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- Könnyűszerkezetes parapetfalba, hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- Teljes belmagasságú könnyűszerkezetes falba
- Falazott falba
- Geberit vizelde vezérlések foglalata 16 x 16 cm-es takaró lappal

### Jellemzők

- Szerelőelem magasság: 130 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarín kék színben
- Önhordó kialakítás
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal,  $\varnothing$  9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Műanyag rögzítő talp, a mélysége megfelelő az UW50 profilba való beépítésre
- Magasságban állítható hangcsillapított lefolyóív rögzítés
- Vízelde rögzítése magasságban és rögzítési távolságban állítható (8 - 33,5 cm) M8-as menetes szárak
- Magasságban állítható  $\varnothing$  32 mm méretű öblítőcső

### Csomag tartalma

- vízeldévezérlés beépítőkészlet tartalékelzáróval
- csempézősablon
- R 1/2" KM méretű vízcsatlakozás
- $\varnothing$  32 mm vízelde bekötőcső tömítéssel
- $\varnothing$  50 mm vízelde leszívószifon csatlakozógumival a vízeldéhez
- szűkített lefolyóív  $\varnothing$  63/57 mm,  $\varnothing$  50/44 mm méretű szifon csatlakozó gumival
- 2 db M8 menetes szár a kerámia rögzítésére
- rögzítőanyag a vízeldéhez

Kivéve:

- vízelde vezérlés

### cikk

#### Cikkszám

**111.665.00.5**

- Opcionális tartozékok: 111.839.00.1, 111.813.00.1, 111.822.00.1 cikkszámok, lásd a Kiegészítők alfejezetben
- megjegyzés: Csatlakozható vízelde vezérléseket lásd: áttekintő táblázatban,