



## Geberit Duofix WC szerelőelem falí WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, szagelszívási lehetőséggel



### felhasználási terület

- Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú falí WC-hez
- Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- Külső szagelszívás csatlakoztatható
- Nem bebetonozható

### Jellemzők

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Előlről működtethető Sigma 12cm-es tartály
- 2 mennyiségű öblítés Sigma80, Sigma70, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólappal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólappal
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készreszerelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélkül visszatörhető csempézősablont és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Hangszigetelt működtető pálca (nyomólappal) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Szerszám nélkül szerelhető hangszigetelt lefolyóív, 8 pozícióba mélységben állítható, állítható tartomány 45 mm
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Kiegészítővel alkalmas kis csatlakozófelületű függesztett WC-kerámiákhoz
- Külső elszívás az öblítőcsövön keresztül megvalósítható

### Műszaki adat

Víznyomás tartomány	0,1-10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3-4 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés/Stop öblítővíz-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l

## Csomag tartalma

- vízcsatlakozás R 1/2" kézikerékkel ellátott sarokszeleppel
- védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására
- 2 db bilincs
- öblítőív csatlakozási lehetőséggel szagelszíváshoz
- zajcsökkentő készlet
- törmelék elleni védődugó
- törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz
- 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére
- ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez
- PE-HD, ø 90 mm WC lefolyóív
- PE-HD, ø 90/110 mm átmeneti idom
- rögzítőanyag

Kivéve:

- nyomólap

## cikk

## Cikkszám

**111.367.00.5**