



Geberit Duofix Duofresh WC szerelőelem fali WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, belsőkeringtetésű szagelszívási lehetőséggel



felhasználási terület

- Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- Padló szerkezet vastagsága 0 - 20 cm
- 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- A szagelszívással rendelkező Geberit Sigma40 működtető nyomólap csatlakozásához
- Nem bebetonozható

Jellemzők

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Előlről működtethető Sigma 12cm-es tartály
- 2 mennyiségű öblítés Geberit Sigma40 működtető nyomólapmal
- Opcionálisan alkalmazható szagelszívás nélkül: 2 mennyiségű öblítés Geberit Sigma20, Sigma50, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólapmal
- Opcionálisan alkalmazható szagelszívás nélkül: 1 mennyiségű öblítés Geberit Sigma10 működtető nyomólapmal
- Opcionálisan alkalmazható szagelszívás nélkül: Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólapokkal
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készreszerelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélkül visszatörhető csempézősablont és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Hangszigetelt működtető pálca (nyomólap alatt) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Szerszám nélkül szerelhető hangszigetelt lefolyóív, 8 pozícióba mélységben állítható, állítható tartomány 45 mm
- Önrögző láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Kiegészítővel alkalmas kis csatlakozófelületű függesztett WC-kerámiákhoz
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarinkék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- Legfeljebb 6 cm burkolatvastagságú szerelőfalakba való beépítésre (hosszabbító készlettel, ami külön rendelendő: 242.525.00.1)
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Vízcsatlakozás fent, oldalt vagy bal oldalon
- Univerzálisan elhelyezhető erősáramú csatlakozódoboz

Műszaki adat

Víznyomás tartomány	0,1-10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3-4 l

Csomag tartalma

- vízcsatlakozás R 1/2" kézikerékkel ellátott sarokszeleppel
- védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására
- törmelék elleni védődugó
- törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz
- 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére
- ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez
- PE-HD, ø 90 mm WC lefolyóív
- PE-HD, ø 90/110 mm átmeneti idom
- rögzítőanyag
- öblítőív szagelszívó csatlakozóval
- erősáramú csatlakozó doboz tető nélkül

Kivéve:

- nyomólap

cikk

Cikkszám

111.370.00.5