

Geberit vizelevezérlés pneumatikus működtetéssel, műanyag működtetőlap, Basic



Példaábra

Alkalmazási célok

- Geberit Duofix vizelele elemekbe történő beépítéshez, 130 cm, univerzális, Basic vizelevezérléshez
- Vizedék kézi öblítéssel történő működtetéséhez

Tulajdonságok

- Működtetőlap biztosító retesszel
- Beállítható öblítési idő
- Öblítési idő beállítás légfúvókák segítségével (pneumatikus)

Műszaki adatok

Víznyomás	1-8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő/inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Relatív páratartalom	< 100 %
Maximális vízhőmérséklet	30 °C
Működtető erő	15 N
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használata nélkül	0.3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0.22 l/s
Mértékadó térfogatáram	0.3 l/s
Öblítési idő beállítási tartománya	4/8/12 s

Szállítási terjedelem

- Működtetőlap
- Működtetőlap-rögzítőkeret
- Pneumatikus szelep
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	Alapanyag
115.820.11.5	Alpin fehér	Műanyag
115.820.46.5	Matt króm	Műanyag